

Dati tecnici, opzioni



Ruote

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
27 x 8.50 - 15*	trattore	990 mm
23 x 8.50 - 12	trattore o ondulatione	1050 mm
23 x 10.50 - 12	trattore o ondulatione	1095 mm
26 x 12.00 - 12*	trattore o ondulatione	1290 mm
320/60-12 HD*	HD trattore	1290 mm

*) Ruote più grandi aumenteranno l'altezza totale della macchina di 35 mm

Modello	AVANT 520	AVANT 528	AVANT 525 LPG
Lunghezza	2430 mm	2550 mm	2430 mm
Larghezza (con ruote da 23x10.50-12)	1095 mm	1095 mm	1095 mm
Altezza	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Peso	1050 + 170 kg	1150 + 170 kg	1070 + 170 kg
Gommatura standard	23x10.50-12" ondulatione/TR	23x10.50-12" ondulatione/TR	23x10.50-12" ondulatione/TR
Trasmissione, guida	idrostatica	idrostatica	idrostatica
Forza di trazione	900 kp	950 kp	900 kp
Velocità di guida max.	12 km/h	12 km/h	12 km/h
Flusso olio idraulico ausiliario / pressione	31 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 185 bar
Raggio di sterzata interno/esterno	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. altezza di sollevamento (con braccio telescopico)	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Max. capacità di sollevamento (idr.)	1350 kg	1500 kg	1350 kg
Max portata netta effettiva	800 kg	950 kg	800 kg
Max. forza di frenatura / 50 cm	1100 kg	1250 kg	1100 kg
Marca e tipo di motore	Kubota D722	Kubota D1105	Kubota DF752
Resa del motore (ISO Gross)	14 kW (20 CV)	21 kW (28 CV)	16 kW (23 CV)
Carburante	Diesel	Diesel	LPG (Gas licuado de petróleo)