

MVC F60R VAS-80 MVC F80R VAS-90

Costipatori a piastra vibrante

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore a scoppio 4T raffreddato ad aria Robin EX13D (MVC F60R VAS-80)
- ✓ Motore a scoppio 4T raffreddato ad aria Robin EX17D (MVC F80R VAS-90)
- ✓ Impianto di nebulizzazione acqua
- ✓ Maniglie di trasporto
- ✓ Sistema assorbimento vibrazioni VAS
- ✓ Ammortizzatori in gomma
- ✓ Serbatoio acqua 11 l (MVC F60R VAS-80)
- ✓ Serbatoio acqua 13 l (MVC F80R VAS-90)

Accessori opzionali

- ✓ Kit ruote

Applicazioni

Leggeri e di dimensioni contenute, sono ideali per la compattazione e per la finitura e riparazioni di superfici asfaltate, oltre che per la compattazione e livellamento del suolo e di materiali meno coesi come sabbia e ghiaia. La massa vibrante si trova in posizione anteriore rispetto al motore, favorendo l'avanzamento della piastra e riducendo lo sforzo per l'operatore.



Impugnatura con dispositivo VAS



Serbatoio acqua di serie



Kit ruote

		MVC F60R VAS-80	MVC F80R VAS-90
Motore a scoppio 4T raffr. aria	-	Robin EX13D	Robin EX17D
Potenza max.	kW	3.2	4.2
Avviamento	-	manuale	manuale
Capacità serbatoio carburante/acqua	l	2.7/11	3.6/13
Dimensione della piastra	mm	510x350	570x450
Forza di compattazione	kg(kN)	1030 (10.1)	1200 (13.7)
Frequenza di vibrazione	vpm (Hz)	5600 (93)	5600 (93)
Velocità max. avanzamento	m/min	25	25
Pendenza max. di lavoro	-	35%	35%
Peso*	kg	74	87
Dimensioni larg./lung./alt.	mm	350/905/860	450/915/860

(*) Peso della macchina con lubrificante, serbatoio carburante e serbatoio acqua riempiti al 50%.