

**GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE  
USCITA TRIFASE DA 5,5 KVA E MONOFASE DA 2 KVA  
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN**

<b>Dotazioni di serie</b>	+ Arresto automatico per basso livello olio + 1 presa trifase CEE 400V - 16A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + Protezioni per uscite di potenza + Interruttore differenziale salvavita
<b>Opzioni a richiesta</b> da specificare al momento dell'ordine	+ Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz
<b>Accessori a richiesta</b>	+ Trolley: due ruote e maniglie
<b>Potenza acustica</b>	+ Lwa 95 (70 dB a 7 m)
<b>Generatore CA</b> <b>50Hz</b>	+ Tipo: sincro + Potenza trifase (massima): 5,5kVA - 400V + Potenza monofase (massima): 2kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
<b>Motore a Benzina</b> <b>3000 giri/min</b>	+ Tipo: Honda GX270 - 1 cil. - 270 cm <sup>3</sup> + Potenza massima: 8,2 hp (6 kWm) + Avviamento: manuale + Raffreddamento: aria + Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 l/h
<b>Altre caratteristiche</b>	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 5,3 l + Dimensioni (Lu x La x H): 720 x 480 x 515 mm + Peso a vuoto: 80 kg

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.